

DataPlum

Masaüstü Seri ATA II RAID Disk Sistemi
DP-403E-SA3



Emsalsiz Değer

- En uygun maliyetli SATA II RAID Disk Sistemi.

Uygulama Esnekliği

- Gelecek IT ihtiyaçlarını adapte ederek faydalı ömrünü uzatır.

Kolay Kurulum & Bakım

- Hızlı kurulum ve basitleştirilmiş bakım ile IT teknisyen maliyetlerini indirir.

Olağanüstü Yönetilebilirlik

- Uzaktan yönetim ve konfigürasyon için Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI).
- Menü yönlendirmeli ön panel ekranı.

Özellikleri

- Çalışırken anında yedek ve çalışırken anında yeniden yapılandırma desteği.
- Muhafaza içinde çevrimiçi kapasite artırımı desteği.
- 1.5 TB SATAII HDD desteği (Toplam 6TB).
- Lokal sesli olay bildirim alarmı.
- Şifreli koruma ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) bağlantısı desteği.
- Uzaktan olay bildirim için entegre seri port arabirimi.
- 256 komuta kadar işaretli komut kuyruğu, üst üste gelen veri akışını sağlar.
- Yaygın olarak kullanılan tüm işletim sistemleri için şeffaf veri koruması.
- Her bir sunucu bağlantısı için çoklu dizi kutusu desteği.

RAID Yönetimi

- Çevresel parametreleri denetleyen ünite.
- Çevrimiçi sürücü aktivitesi ve durum göstergesi.
- Gezgin tabanlı Java Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI) yönetim aracı.

Teknik Özellikleri

Model	DP-403E-SA3
RAID İşlemci	Intel 80219 64 bit RISC
RAID seviyesi	0, 1, 0+1, 3, 5, 6 ve JBOD
Tampon bellek	128 MB ~ 256 MB
Kanal sayısı (sunucu + sürücü)	1 + 4
Sunucu arabirimi	Ultra 320 LVD
Sürücü arabirimi	SATA II
Veri transfer hızı	Maksimum 320 MB/sn
Arka panel kartı	SATA II
Çalışırken değiştirilebilir sürücü kızağı	Dört (4) adet, 1-inç kızak
Güç kaynağı	250 W, PFC ile
Soğutucu vantilatör	2
Şifreli koruma	Var
Sesli alarm	Var
Arızalı sürücü göstergesi	Var
Otomatik yeniden yapılandırma	Var
Eşzamanlı tutarlılık kontrolü	Var
Eşzamanlı genişleme	Var
Dizi dolaşımı	Var
Eşzamanlı RAID seviyesi / Şerit büyüklüğü migrasyonu	Var
Anında kullanılabilirlik ve arkaplan yapılandırması	Var
Çevresel parametre monitörü	Var
Bozuk bloğun otomatik olarak yeniden haritalandırılması	Var
Güç tüketimi	AC 100 V ~ 240 V ±10% 6 A ~ 3 A, 60 Hz ~ 50 Hz
Çevresel	
Bağıl nem:	10% ~ 85% (Yoğunlaşmayan)
Çalışma sıcaklığı:	10°C ~ 50°C (50°F ~ 122°F)
Fiziksel boyutları	226(Y) x 149(G) x 355(D) mm 8.9(Y) x 5.87(G) x 13.98(D) inç
Ağırlık	8 kg / 17.64 lb (disksiz)

Özellikler zaman içinde değiştirilebilir.
Tüm şirket ve ürün isimleri telif hakları sahiplerine aittir.

