

Simbolo

1U Seri ATA II RAID Disk Sistemi
SB-1403E-SA3



Emsalsiz Değer

- En uygun maliyetli SATA II RAID disk sistemi.

Uygulama Esnekliği

- Gelecek IT ihtiyaçlarını adapte ederek faydalı ömrünü uzatır.

Kolay Kurulum & Bakım

- Hızlı kurulum ve basitleştirilmiş bakım ile IT teknisyen maliyetlerini indirir.

Olağanüstü Yönetilebilirlik

- Uzaktan yönetim ve konfigürasyon için Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI).
- Menü yönlendirmeli ön panel ekranı.

Özellikleri

- Çalışırken anında yedek ve çalışırken anında yeniden yapılandırma desteği.
- Kasa içinde çevrimiçi kapasite artırımı desteği.
- Lokal sesli olay bildirim alarmı.
- Şifreli koruma ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) bağlantısı desteği.
- Uzaktan olay bildirim için entegre seri port arabirimi.
- 256 komuta kadar işaretli komut kuyruğu, üst üste gelen veri akışını sağlar.
- Yaygın olarak kullanılan tüm işletim sistemleri için şeffaf veri koruması.
- Her bir sunucu bağlantısı için çoklu dizi kutusu desteği.

RAID Yönetimi

- Akıllı fonksiyonlara sahip LCD ekran.
- Çevresel parametreleri denetleyen ünite.
- Çevrimiçi sürücü aktivitesi ve durum göstergesi.
- Gezgin tabanlı Java Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI) yönetim aracı.

Teknik Özellikleri

Model	SB-1403E-SA
Yapısı	1U 19-inç kabin montajlı muhafaza
RAID İşlemci	Intel 80219 64 bit RISC
RAID seviyesi	0, 1, 0+1, 3, 5, 6 ve JBOD
Tampon bellek	128 MB ~ 256 MB
Kanal sayısı (sunucu + sürücü)	1 + 4
Sunucu arabirimi	Ultra 320 LVD
Sürücü arabirimi	SATA II
Veri transfer hızı	Maksimum 320 MB/sn
Arka panel kartı	SATA II
Çalışırken değiştirilebilir sürücü kızağı	Dört (4) adet, 1-inç kızak
Güç kaynağı	250 W, PFC ile
Soğutucu vantilatör	1 adet
Şifreli koruma	Var
Sesli alarm	Var
Arızalı sürücü göstergesi	Var
Otomatik yeniden yapılandırma	Var
Eşzamanlı tutarlılık kontrolü	Var
Eşzamanlı genişleme	Var
Dizi dolaşımı	Var
Eşzamanlı RAID seviyesi / Şerit büyüklüğü migrasyonu	Var
Çevresel izleme monitörü	Var
Yeni disk otomatik yedeği	Var
Bozuk bloğun otomatik olarak yeniden haritalandırılması	Var
Güç tüketimi	AC 100 V ~ 240 V ±10% 6 A ~ 3 A, 60 Hz ~ 50 Hz
Çevresel Bağıl nem:	10% ~ 85% (Yoğunlaşmayan)
Çalışma sıcaklığı:	10°C ~ 50°C (50°F ~ 122°F)
Fiziksel boyutları	44(Y) x 449(G) x 580(D) mm 1.7(Y) x 17.6(G) x 22.8(D) inç
Ağırlık	12 kg / 26.4 lb (disksiz)

Özellikler zaman içinde değiştirilebilir.
Tüm şirket ve ürün isimleri telif hakları sahiplerine aittir.

