



SP-403AA

Masaüstü 4 Yuvalı SATA II RAID Disk Sistemi
Gerçek Zamanlı Donanımsal AES
256-bit Şifreleme

Emsalsiz Değer

- ▶ En uygun maliyetli SATA II RAID disk sistemi.

Uygulama Esnekliği

- ▶ Gelecek IT ihtiyaçlarını adapte ederek faydalı ömrünü uzatır.

Kolay Kurulum, Güncelleme & Bakım

- ▶ Şifreli veri depolama sisteminin kolay ve hızlı kurulumunu/güncellemesini sağlar. Basitleştirilmiş bakım ile IT teknisyen maliyetlerini indirir.

Olağanüstü Yönetilebilirlik

- ▶ Uzaktan yönetim ve konfigürasyon için Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI).
- ▶ Menü yönlendirmeli ön panel ekranı lokal olarak pratik bakım imkanı sağlar.

Yeşil Gücü Düşünür

- ▶ MAID teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlar (Boşta olan büyük disk dizileri).

Özellikleri

- ▶ ESATA (3Gbps) tekli sunucu arabirimi.
- ▶ Sunucu erişimi için çoklu birim.
- ▶ 1.5TB SATAII HDD desteği (Toplam 6TB).
- ▶ Anında yedek ve anında yeniden yapılandırma desteği.
- ▶ Muhafaza içinde eşzamanlı kapasite artırımı desteği.
- ▶ Lokal sesli olay bildirim alarmı.
- ▶ Parola koruması desteği.
- ▶ Entegre seri port arabirimi ile uzaktan olay bildirim.
- ▶ 256 komuta kadar işaretli komut kuyruğu, üst üste gelen veri akışını sağlar.
- ▶ En çok kullanılan işletim sistemleri için saydam veri koruması.
- ▶ Entegre NIST ve CSE sertifikalı AES 256-bit donanımsal kriptografik işlemci.
- ▶ Gerçek zamanlı tam RAID disk sistemi şifrelemesi. Performans düşüşü yoktur. Tüm bilgiler donanımsal anahtar ile kolayca kontrol edilir.

RAID Management

- ▶ Akıllı fonksiyonlu LCD ön panel.
- ▶ Çevresel izleme ünitesi.
- ▶ Gerçek zamanlı sürücü aktivitesi ve durum göstergesi.
- ▶ Gezgin tabanlı Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI) yönetim aracı.

Teknik Özellikleri

Model	SP-403AA
RAID işlemci	400MHz storage I/O processor
Şifreleme işlemcisi	Enova X-Wall MX-256 encryption processor
RAID seviyeleri	0, 1, 0+1, 3, 5 ve JBOD
Tampon bellek	128MB
Kanal sayısı (sunucu + sürücü)	1 + 4
Sunucu arabirimi	eSATA
Sürücü arabirimi	SATA II (maksimum 3.0 Gbps)
Veri transfer hızı	Maksimum 3.0 Gbps (SATA II)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü kızağı	Dört (4) adet 1-inç kızak
Soğutucu vantilatör	1
Parola koruması	Var
Sesli alarm	Var
Arızalı sürücü göstergesi	Var
Arızalı diski otomatik yeniden yapılandırma	Var
Eşzamanlı tutarlılık kontrolü	Var
Eşzamanlı genişleme	Var
Dizi dolaşımı	Var
Eşzamanlı RAID seviyesi / Şerit büyüklüğü migrasyonu	Var
Anında kullanılabilirlik ve arkaplan yapılandırması	Var
Çevresel izleme monitörü	Var
Otomatik yedek desteği	Var
Bozuk bloğun otomatik olarak yeniden haritalandırılması	Var
Uzaktan yönetim	Var
MAID desteği	Var
2TB üzeri desteği	Windows 2000/SP3, XP/SP1 veya üzeri, Vista, Mac OS 10 veya üzeri, Linux kernel 2.6 veya üzeri
Güç kaynağı	180W (PFC)
Güç tüketimi	AC 90V ~ 264V, 5A ~ 3A, 60Hz ~50Hz
Çevresel faktörler	
Bağıl nem:	20% ~ 85% (Yoğunlaşmayan)
Çalışma ortamı sıcaklığı:	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Fiziksel boyutları	226(Y) x 149(E) x 322(D) mm
Ağırlık	8.0kg (disksiz)

Özellikler zaman içinde değiştirilebilir.

Tüm şirket ve ürün isimleri telif hakları sahiplerine aittir.



www.atz.com.tr



www.proware.com.tr